

GOUDRON DE PIN DES LANDES

Barrière physique, cicatrisation des plaies.

Utilisation

Le goudron de pin est le produit résultant de la carbonisation du bois de pin des Landes (*Pinus maritimus*), dont les propriétés sont reconnues depuis de nombreuses décennies. Ce goudron est utilisé comme cicatrisant des plaies de taille/accidentelles.

Les propriétés du goudron de pin et l'effet "barrière" permettent une protection contre les agressions extérieures. Il est conseillé de cureter soigneusement les plaies avant d'appliquer le goudron. Sa viscosité dépend de la température ambiante.

Méthodes d'application

Pâte prête à l'emploi. À étaler avec une spatule ou au pinceau (suivant température du goudron) directement sur les plaies nettoyées et fraîches. Par temps froid, pour faciliter son utilisation, mettre la boîte dans un local chauffé (idéal à 20 – 25°C) quelques heures auparavant ou bien le réchauffer à feu doux pendant quelques minutes.

Cicatrisation : jusqu'à 12 semaines.

Conservation

Stocker au frais et au sec.



COMPOSITION

100% de goudron de pin des Landes.

USAGES AUTORISÉS

Professionnel et amateur

LIEUX D'UTILISATION

Plaies de taille ou plaies accidentelles des arbres

RÉFÉRENCE(S)

PV-CIC-02005 : Aérosol 300 ml-
PV-CIC-02017 : Seau 5 kg

ARMOSA SAS

209-217 Av de la République,
Parc de la croisée, B1-B2
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 04.90.02.16.20

M. info-fr@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAJLL0221

